

AVR530 : AT90USB82/162から

ATmega8U2/16U2への移植

1. 序説

更なる消費電流削減と製造工程最適化のために、AT90USB82/162の最適化版が導入されています。

ATmega8U2/16U2はAT90USB82/162に対するちょっとした置換で機能的に同じです。全てのデバイスは同じ品質証明工程と製造検査に従いますが、製造工程が同じではないのでいくつかの電気的特性が異なります。加えて、低電圧検出器(BOD)や電源ONリセット(POR)のような、いくつかのアナログ部署の性能が改善されています。ATmega8U2/16U2にはいくつかの新機能も追加されています。

AT90USB82/162とATmega8U2/16U2には独立したデータシートがあります。本応用記述はこの2つのデバイスとデータシート間の違いを略述するのが狙いですが、ATmega8U2/16U2データシートの最後で使用者を援助するための詳細な変更記録もあります。デバイスのデータシートの最終版を常に使用することを忘れないでください。

代表特性での小さな違いは上下制限が同じに留まっている限り、本資料で検討されません。代表特性の詳細情報についてはデバイスのデータシートの「電気的特性」と「代表特性」項をご覧ください。

注: 本応用記述は簡単な移植のための指針として扱います。完全なデバイス詳細については常にATmega8U2/16U2データシートの最終版を参照してください。

2. 特性での変更

本項は使用されるデバイスで影響されるかもしれない、そのような特性での違いを略述します。詳細情報についてはデバイスのデータシートの最終版を参照してください。

2.1. I/Oポート入力特性

ATmega8U2/16U2に於ける全ての入出力ポートの入力はLVTTTL互換です(AT90USB82/162ではMOSIとMISOのピンのみ)。ATmega8U2/16U2データシートで標準入出力に関するVIL/VIHの電気的項目をご覧ください。

2.2. リセット

表2-1はAT90USB82/162とATmega8U2/16U2のリセット回路間の違いを要約します。

表2-1. 電源ONリセット

シンボル	AT90USB82/162			ATmega8U2/16U2			単位
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
V _{POR}	-	1.2	-	1.1	1.4	1.6	V
V _{POA}	-	1.1	-	0.6	1.3	1.6	
S _{RON}	-	-	-	0.01	-	-	V/ms



8ビット **AVR**[®]
マイクロコントローラ

応用記述

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、ATMEL社とは無関係であることを御承知ください。しおりのはじめにでの内容にご注意ください。

Rev. 8224A-06/09, 8224AJ1-01/14

3. 新しいレジスタとビット

本項は新デバイスに追加された機能的な改良を要約します。機能的な強化のより多くの詳細についてはATmega8U2/16U2データシートをご覧ください。

3.1. ウォッチドッグ タイマ

ウォッチドッグ タイマはより多くのタイマ クロック分周形態を支援するように改良されています。表3-1.は機能的な強化の結果としてデバイスに追加されたレジスタとビットを一覧にします。AT90USB82/162でのこれらのレジスタとビットは予約として記されています。

これらのビットの完全な説明についてはATmega8U2/16U2データシートを参照してください。

表3-1. ウォッチドッグ タイマに関する新ビット

アドレス	レジスタ名	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
\$62	WDTCKD	-	-	WDEWIFCM	WCLKD2	WDEWIF	WDEWIE	WCLKD1	WCLKD0

3.2. アナログ比較器

アナログ比較器はATmega8U2/16U2で7つのアナログ入力を支援するように改良されています。表3-2.は機能的な強化の結果としてデバイスに追加されたレジスタとビットを一覧にします。AT90USB82/162でのこれらのレジスタとビットは予約として記されています。

これらのビットの完全な説明についてはATmega8U2/16U2データシートを参照してください。

表3-2. アナログ比較器に関する新ビット

アドレス	レジスタ名	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
\$70	ACMUX	-	-	-	-	-	CMUX2	CMUX1	CMUX0

4. 変更の要約

変更の要約についてはATmega8U2/16U2データシートの最後でデータシート改訂履歴をご覧ください。



本社

Atmel Corporation

2325 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
USA
TEL 1(408) 441-0311
FAX 1(408) 487-2600

国外営業拠点

Atmel Asia

Unit 1-5 & 16, 19/F
BEA Tower, Millennium City 5
418 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
TEL (852) 2245-6100
FAX (852) 2722-1369

Atmel Europe

Le Krebs
8, Rue Jean-Pierre Timbaud
BP 309
78054 Saint-Quentin-en-
Yvelines Cedex
France
TEL (33) 1-30-60-70-00
FAX (33) 1-30-60-71-11

Atmel Japan

104-0033 東京都中央区
新川1-24-8
東熱新川ビル 9F
アトメル ジャパン株式会社
TEL (81) 03-3523-3551
FAX (81) 03-3523-7581

製品窓口

ウェブサイト

www.atmel.com

技術支援

avr@atmel.com

販売窓口

www.atmel.com/contacts

文献請求

www.atmel.com/literature

お断り: 本資料内の情報はATMEL製品と関連して提供されています。本資料またはATMEL製品の販売と関連して承諾される何れの知的所有権も禁反言あるいはその逆によって明示的または暗示的に承諾されるものではありません。ATMELのウェブサイトに位置する販売の条件とATMELの定義での詳しい説明を除いて、商品性、特定目的に関する適合性、または適法性の暗黙保証に制限せず、ATMELはそれらを含むその製品に関連する暗示的、明示的または法令による如何なる保証も否認し、何ら責任がないと認識します。たとえATMELがそのような損害賠償の可能性を進言されたとしても、本資料を使用できない、または使用以外で発生する(情報の損失、事業中断、または利益の損失に関する制限なしの損害賠償を含み)直接、間接、必然、偶然、特別、または付随して起こる如何なる損害賠償に対しても決してATMELに責任がないでしょう。ATMELは本資料の内容の正確さまたは完全性に関して断言または保証を行わず、予告なしでいつでも製品内容と仕様の変更を行う権利を保留します。ATMELはここに含まれた情報を更新することに対してどんな公約も行いません。特に別の方法で提供されなければ、ATMEL製品は車載応用に対して適当ではなく、使用されるべきではありません。ATMEL製品は延命または生命維持を意図した応用での部品としての使用に対して意図、認定、または保証されません。

© Atmel Corporation 2009. 全権利予約済 ATMEL®、ロゴとそれらの組み合わせ、AVR®とその他はATMEL Corporationの登録商標または商標またはその付属物です。他の用語と製品名は一般的に他の商標です。

© HERO 2014.

本応用記述はATMELのAVR530応用記述(doc8224.pdf Rev.8224A-06/09)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意識されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に赤字の0,1は論理0,1を表します。その他の赤字は重要な部分を表します。